

# Hướng dẫn cài đặt thêm kho epel và remi trên centos

admin Sun, Apr 14, 2019 [Cài Đặt Cơ Bản & Hướng Dẫn](#) 0 1887

Kho cài đặt yum không phải lúc nào cũng có cho bạn dùng, bạn cần thêm một số kho như epel và remi

-link epel centos 6

: [http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86\\_64/epel-release-6-8.noarch.rpm](http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm)

-link remi centos 6 : <http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm>

-link epel centos 7

: [http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86\\_64/Packages/e/epel-release-7-11.noarch.rpm](http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/e/epel-release-7-11.noarch.rpm)

-link remi centos 7 : <http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm>

## I.Cài đặt kho epel

Bước 1 : Tạo 1 thư mục để chứa các tệp tin download

```
# mkdir /download
```

Bước 2 : cài đặt gói wget (wget là công cụ download tệp tin)

```
# yum install wget -y
```

Bước 3 : Download tệp tin kho epel vào thư mục download

```
# cd /download/
```

```
#
```

```
wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86\_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
```

Bước 4 : cài đặt

Các b?n dùng l?nh ls ?? xem tên t?p tin v?a download v?

```
# ls
```

Sau ?ó các b?n dùng l?nh rpm -Uvh <tên t?p tin> ?? cài ??t

```
# rpm -Uvh epel-release-6-8.noarch.rpm
```

B??c 5 : kích ho?t tính n?ng c?a kho epel (m?c ??nh kho epel t?t nên t ph?i kích ho?t)

các b?n truy c?p vào th? m?c <[yum.repos.d](#)> (th? m?c ch?a nh?ng kho gói cài ??t)

```
# cd /etc/yum.repos.d/
```

s?a file [epel.repo](#)

```
# nano epel.repo
```

các dòng có ch? <[enabled=0](#)> thì các b?n s?a thành <[enabled=1](#)>

xong save và thoát ra

## II.Cài ??t kho remi

B??c 1 : Download t?p tin kho remi vào th? m?c download

```
# cd /download/
```

```
# wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
```

B??c 2 : cài ??t

Các b?n dùng l?nh ls ?? xem tên t?p tin v?a download v?

```
# ls
```

Sau ?ó các b?n dùng l?nh rpm -Uvh <tên t?p tin> ?? cài ??t

```
# rpm -Uvh remi-release-6.rpm
```

B??c 3 : kích ho?t tính n?ng c?a kho remi (m?c ??nh kho remi t?t nên t ph?i kích ho?t)

các b?n truy c?p vào th? m?c **<yum.repos.d>** (th? m?c ch?a nh?ng kho gói cài ??t)

```
# cd /etc/yum.repos.d/
```

s?a file **<remi.repo>**

```
# nano remi.repo
```

các dòng có ch? **<enabled=0>** thì các b?n s?a thành **<enabled=1>**

xong save và thoát ra

\*Chú ý:

-Sau khi cài ??t xong các b?n nên update l?i h? th?ng

-B?n có th? xem các kho mà b?n c?n ph?i ???c cài ??t và kích ho?t b?ng cách ch?y l?nh sau :

```
# yum repolist
```

-M?t s? kho l?u tr?, nh? Remi, b? vô hi?u hóa theo m?c ??nh. ?? li?t kê kho ?ó, ch?y l?nh sau :

```
# yum repolist disabled
```

Online URL: <https://huongdan.maxserver.com/article-129.html>