H??ng d?n cài ??t thêm kho epel và remi trên centos

admin Sun, Apr 14, 2019 Cài Đặt Cơ Bản & Hướng Dẫn 0 1993

Kho cài ??t yum không ph?i lúc nào c?ng ?? cho b?n dùng, b?n c?n thêm m?t s? kho nh? epel và remi

-link epel centos 6
: http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

-link remi centos 6 : http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

-link epel centos 7
: http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/e/epel-release-7-11.noarch.rpm

-link remi centos 7 : http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm

I.Cài ??t kho epel

B??c 1 : T?o 1 th? m?c ?? ch?a các t?p tin download

```
# mkdir /download
```

B??c 2 : cài ??t gói wget (wget l?nh dùng ?? download t?p tin)

```
# yum install wget -y
```

B??c 3 : Download t?p tin kho epel vào th? m?c download

```
# cd /download/

#
wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
```

B??c 4 : cài ??t

Các b?n dùng l?nh ls ?? xem tên t?p tin v?a download v?

```
# ls
```

Sau ?ó các b?n dùng l?nh rpm -Uvh <tên t?p tin> ?? cài ??t

```
# rpm -Uvh epel-release-6-8.noarch.rpm
```

B??c 5 : kích ho?t tính n?ng c?a kho epel (m?c ??nh kho epel t?t nên t ph?i kích ho?t)

các b?n truy c?p vào th? m?c <**yum.repos.d**> (th? m?c ch?a nh?ng kho gói cài ??t)

```
# cd /etc/yum.repos.d/
```

s?a file **epel.repo**

```
# nano epel.repo
```

các dòng có ch? <**enabled=0**> thì các b?n s?a thành <**enabled=1**>

xong save và thoát ra

II.Cài ??t kho remi

B??c 1 : Download t?p tin kho remi vào th? m?c download

```
# cd /download/

# wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
```

B??c 2 : cài ??t

Các b?n dùng l?nh ls ?? xem tên t?p tin v?a download v?

```
# ls
```

Sau ?ó các b?n dùng l?nh rpm -Uvh <tên t?p tin> ?? cài ??t

```
# rpm -Uvh remi-release-6.rpm
```

B??c 3 : kích ho?t tính n?ng c?a kho remi (m?c ??nh kho remi t?t nên t ph?i kích ho?t)

các b?n truy c?p vào th? m?c <**yum.repos.d**> (th? m?c ch?a nh?ng kho gói cài ??t)

```
# cd /etc/yum.repos.d/
```

s?a file <**remi.repo**>

```
# nano remi.repo
```

các dòng có ch? <**enabled=0**> thì các b?n s?a thành <**enabled=1**>

xong save và thoát ra

*Chú ý:

-Sau khi cài ??t xong các b?n nên update l?i h? th?ng

-B?n có th? xem các kho mà b?n c?n ph?i ???c cài ??t và kích ho?t b?ng cách ch?y l?nh sau :

```
# yum repolist
```

-M?t s? kho l?u tr?, nh? Remi, b? vô hi?u hóa theo m?c ??nh. ?? li?t kê kho ?ó, ch?y l?nh sau :

```
# yum repolist disabled
```

Online URL: https://huongdan.maxserver.com/article-129.html