

Exchange: Cấu hình FQDN cho Receive connector cho SMTP STARTTLS

admin Sun, Apr 14, 2019 [Chứng Chỉ Số SSL Certificates](#) 0 2146

Xin lưu ý: Exchange Server không hỗ trợ SMTPS trên port 465 như các máy chủ mail khác như Exim, Zimbra, MDAemon,... Thay vào đó bạn có thể cấu hình Exchange Server cho SMTP STARTTLS trên port 587 để bảo mật.

Trong một số trường hợp, dù đã cài đặt xong thì sẽ thành công, nhưng khi user kết nối vào server theo giao thức SMTP STARTTLS thì server vẫn trả về chứng chỉ self-signed, dẫn đến việc xuất hiện cảnh báo untrusted.

Để khắc phục lỗi này, bạn cần thực hiện như sau:

1. Đăng nhập vào ECP
2. Chọn Mail Flow > Receive Connectors
3. Chọn CAS server, sau đó chọn connector trên port cần thay đổi.
4. Chọn Scoping
5. Trong mục:
Specify the FQDN this connector will provide in response to HELO or EHLO, nhập vào tên miền mail.tenmien.com.
Sau đó Save lại.
6. Nếu lúc Save hiện thì thông báo lỗi "When the AuthMechanism..." thì chuyển sang tab **Security** và bỏ chọn mục **Exchange Server authentication**. Sau đó thực hiện lại bước 5.
7. Chọn IIS sau đó restart IIS:

```
iisreset
```

8. Lưu ý: thực hiện trên các CAS server còn lại.

Bạn có thể dùng lệnh sau trên OpenSSL để test:

```
openssl s_client -connect mail.tenmien.com:587 -starttls smtp
```

?? c?u hình cho Outlook, b?n tham kh?o hình sau:

Trong tr??ng h?p b?n thi?t l?p "Auto" cho ph?n Encrypted connection không thành công, b?n có th? th? chuy?n qua SSL ho?c TLS.

Online URL: <https://huongdan.maxserver.com/article-50.html>