

Exchange: Cấu hình FQDN cho Receive connector ch?y SMTP STARTTLS

admin Sun, Apr 14, 2019 [Chứng Chỉ Số SSL Certificates](#) 0 2208

Xin l?u ý: Exchange Server không h? tr? SMTPS trên port 465 nh? các máy ch? mail khác nh? Exim, Zimbra, MDAemon,... Thay vào ó b?n có th? c?u hình Exchange Server ch?y SMTP STARTTLS trên port 587 ?? b?o m?t.

Trong m?t s? tr??ng h?p, dù ?ã cài ??t ch?ng th? s? thành công, nh?ng khi user k?t n?i vào server theo giao th?c SMTP STARTTLS thì server v?n tr? v? ch?ng th? s? self-signed, d?n ??n vi?c xu?t hi?n c?nh báo untrusted.

?? kh?c ph?c l?i này, b?n c?n th?c hi?n nh? sau:

1. ??ng nh?p vào ECP
2. Ch?n Mail Flow > Receive Connectors
3. Ch?n CAS server, sau ó ch?n connector trên port c?n thay ??i.
4. Ch?n Scoping
5. Trong m?c:
Specify the FQDN this connector will provide in response to HELO or EHLO, nh?p vào tên mi?n [mail.tenmien.com](#).
Sau ó Save l?i.
6. N?u lúc Save hi?n th? thông báo l?i "When the AuthMechanism..." thì chuy?n sang tab **Security** và b? ch?n m?c "**Exchange Server authentication**". Sau ó th?c hi?n l?i b??c 5.
7. Ch?y l?nh sau ?? restart l?i IIS:

```
iisreset
```

8. L?n l??t th?c hi?n trên các CAS server còn l?i.

B?n có th? dùng l?nh sau trên OpenSSL ?? test:

```
openssl s_client -connect mail.tenmien.com:587 -starttls smtp
```

?? c?u hình cho Outlook, b?n tham kh?o hình sau:

Trong tr??ng h?p b?n thi?t l?p "Auto" cho ph?n Encrypted connection không thành công, b?n có th? th? chuy?n qua SSL ho?c TLS.

Online URL: <https://huongdan.maxserver.com/article-50.html>