

Exchange: Cấu hình FQDN cho Receive connector ch?y SMTP STARTTLS

admin Sun, Apr 14, 2019 [Chứng Chỉ Số SSL Certificates](#) 0 1847

Xin l?u ý: Exchange Server không h? tr? SMTPS trên port 465 nh? các máy ch? mail khác nh? Exim, Zimbra, MDAemon,... Thay vào ó b?n có th? c?u hình Exchange Server ch?y SMTP STARTTLS trên port 587 ?? b?o m?t.

Trong m?t s? tr??ng h?p, dù ã cài ??t ch?ng th? s? thành công, nh?ng khi user k?t n?i vào server theo giao th?c SMTP STARTTLS thì server v?n tr? v? ch?ng th? s? self-signed, d?n ??n vi?c xu?t hi?n c?nh báo untrusted.

?? kh?c ph?c l?i này, b?n c?n th?c hi?n nh? sau:

1. ??ng nh?p vào ECP
2. Ch?n Mail Flow > Receive Connectors
3. Ch?n CAS server, sau ó ch?n connector trên port c?n thay ??i.
4. Ch?n Scoping
5. Trong m?c:
Specify the FQDN this connector will provide in response to HELO or EHLO, nh?p vào tên mi?n [mail.tenmien.com](#).
Sau ó Save l?i.
6. N?u lúc Save hi?n th? thông báo l?i "When the AuthMechanism..." thì chuy?n sang tab **Security** và b? ch?n m?c "**Exchange Server authentication**". Sau ó th?c hi?n l?i b??c 5.
7. Ch?y l?nh sau ?? restart l?i IIS:

```
iisreset
```

8. L?n l??t th?c hi?n trên các CAS server còn l?i.

B?n có th? dùng l?nh sau trên OpenSSL ?? test:

```
openssl s_client -connect mail.tenmien.com:587 -starttls smtp
```

?? c?u hình cho Outlook, b?n tham kh?o hình sau:

Trong tr??ng h?p b?n thi?t l?p "Auto" cho ph?n Encrypted connection không thành công, b?n có th? th? chuy?n qua SSL ho?c TLS.

Online URL: <https://huongdan.maxserver.com/article-50.html>